

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CADASTRADOR USB - PRD0030

ESPECIFICAÇÕES

- CONEXÃO USB
- DRIVE USB NATIVO
- RECEPTOR RF INTEGRADO
- 2 ENTRADAS WIEGAND 26/32



ALIMENTAÇÃO	12VCC
CONSUMO NOMINAL	< 200MA
DISTANCIA DE RECEPÇÃO DO SINAL	ATÉ 20M
INDICAÇÃO SONORA	BUZZER
COMUNICAÇÃO RF	CRIPTOGRAFADA
LED INDICATIVO	ON / W26 / RX RF / W34
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	USB TIPO A
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-20°C A 60°C
UMIDADE OPERAÇÃO	10% A 90% UR
GABINETE	PLÁSTICO
DIMENSÃO (L X A X P)	135 X 105 X 35MM

O CADASTRADOR USB (PRD0030) É UM PRODUTO VOLTADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO LOCAL OU REMOTO DE TAGS RFID, CRACHÁS E CONTROLES REMOTOS. COM RECEPTOR RF ANTI CLONAGEM EMBARCADO, DUAS ENTRADAS WIEGAND 26 OU 34 BITS E DRIVE USB NATIVO, PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL COM ATÉ DOIS LEITORES RFID 125KHZ OU 13.56MHZ SIMULTÂNEOS.