

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÓDULO PORTA IP - PRD0008

ESPECIFICAÇÕES

- GERENCIAMENTO DA PORTA
- ENTRADA PARA SENSOR E BOTOEIRA
- COMUNICAÇÃO ETHERNET COM O MÓDULO ACESSO
- 2 ENTRADAS WIEGAND



ALIMENTAÇÃO	12VCC
CONSUMO NOMINAL	1A
SAÍDA RELÉ	02 SPDT 2A
SAÍDA LED E BUZZER	01
ENTRADA DE BOTOEIRA	01
ENTRADAS WIEGAND 26	02
ENTRADA SENSOR DE PORTA	01
LED INDICATIVO	ON / COM
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	WIEGAND 26-34 /ETHERNET
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-5°C A 60°C
UMIDADE OPERAÇÃO	10% A 90% UR
GABINETE	METÁLICO
DIMENSÃO (L X A X P)	125 X 115 X 27MM

O MÓDULO PORTA IP (PRD0008) EXPANDE O CONTROLE DE PORTAS VIA ETHERNET, PERMITINDO A GESTÃO DE PERIFÉRICOS COMO LEITORES, BOTOEIRAS, SENSORES E FECHADURAS. PROJETADO PARA CONTROLAR UMA PORTA, OFERECE MONITORAMENTO COMPLETO, COMANDOS DE ACESSO, RELÉ AUXILIAR PARA AUTOMAÇÃO E TAMBÉM TEM O RECURSO DE CONTINGÊNCIA EM CASOS DE PERDA DE COMUNICAÇÃO DE REDE.